

# Professional Dynamic Microphone

## 專業動圈式 歌唱專用有線麥克風



OK-700A



OK-689A



OK-500A



▲ 麥克風捲線線材  
優惠售價：NT\$. 500

### OK-700A 有線麥克風系統 優惠售價：NT. 2,800

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 輸出阻抗 Output Impedance   | : 370 $\Omega$ $\pm$ 30%            |
| 頻率響應 Frequency Response | : 50Hz ~ 16KHz                      |
| 靈敏度 Sensitivity         | : -49 $\pm$ 3dB (0dB=1v/pa at 1KHz) |
| 本體 Body                 | : 鍍合金烤漆                             |
| 微音器 Cartridge           | : DYNAMIC MICROPHONE UNIT           |
| 尺寸 Dimension            | : $\varnothing$ 50 x 200 mm         |
| 本體重量 Weight             | : 338 g                             |
| 導線 Cable                | : 6.8mm x 6M 低電容無雜訊線材               |

### OK-689A 有線麥克風系統 優惠售價：NT. 2,500

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 輸出阻抗 Output Impedance   | : 500 $\Omega$ $\pm$ 30%            |
| 頻率響應 Frequency Response | : 50Hz ~ 16KHz                      |
| 靈敏度 Sensitivity         | : -72 $\pm$ 3dB (0dB=1v/pa at 1KHz) |
| 本體 Body                 | : 電鍍                                |
| 微音器 Cartridge           | : DYNAMIC MICROPHONE UNIT           |
| 尺寸 Dimension            | : $\varnothing$ 55 x 200 mm         |
| 本體重量 Weight             | : 260 g                             |
| 導線 Cable                | : 6.8mm x 6M 低電容無雜訊線材               |

### OK-500A 有線麥克風系統 優惠售價：NT. 1,500

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 輸出阻抗 Output Impedance   | : 600 $\Omega$ $\pm$ 30%            |
| 頻率響應 Frequency Response | : 50Hz ~ 14KHz                      |
| 靈敏度 Sensitivity         | : -52 $\pm$ 3dB (0dB=1v/pa at 1KHz) |
| 本體 Body                 | : 電鍍                                |
| 微音器 Cartridge           | : DYNAMIC MICROPHONE UNIT           |
| 尺寸 Dimension            | : $\varnothing$ 45 x 180 mm         |
| 本體重量 Weight             | : 235 g                             |
| 導線 Cable                | : 6.8mm x 6M 低電容無雜訊線材               |

※為求產品進，故不斷研究，功能、規格若有修改，以實際產品為準，恕不另通知。

